ELF SCOOTER^4 MAXI CITY 5W-40

Lubricante motor 4-tiempos

LO ESENCIAL

- **GAMA SCOOTER**

- **LUBRICANTE MOTOR 4T**
- **THECNOLOGIA DE SINTESIS**
- **SAE 5W-40**

- **NORMAS INTERNACIONALES**

✓ **API SL**

- **NIVEL**



APLICACIONES

ELF SCOOTER^4 MAXI CITY 5W-40 es un lubricante especialmente recomendado para los scooteres y maxi-scooteres 4-tiempos de mecánica exigente conforme con las normas internacionales API SJ.

ELF SCOOTER^4 MAXI CITY 5W-40 es un lubricante igual de eficaz para una utilización a plena carga (carretera) que para una utilización entrecortada de esperas (tráfico urbano). **ELF SCOOTER^4 MAXI CITY 5W-40** es compatible con los tubos catalíticos 4-tiempos. Respectar los intervalos de cambio preconizado por los constructores, así como las viscosidades mínimas requeridas. Este lubricante es compatible con los carburantes sin plomo.

ELF SCOOTER^4 MAXI CITY 5W-40 es un lubricante de tecnología de síntesis que mantiene una lubricación optima y una limpieza del motor y de su periferia. Este lubricante multigrado está formulado con unos aditivos que mejoran el índice de viscosidad. Los componentes espesan el aceite a alta temperatura y permiten un incremento de la fluidez a baja temperatura.

ELF SCOOTER^4 MAXI CITY 5W-40 es un lubricante especialmente adaptado al confort mecánico. Una película de aceite protectora protege y asegura un poder de lubricación superior a alto régimen motor, aumenta el confort de conducción y reduce los ruidos mecánicos. Esta película de aceite protege las piezas metálicas en contacto.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- **Arranque en frío:** las variaciones de temperatura de los metales entre -25°C (arranque en frío) y +330°C (en los segmentos de fuego) exigen una viscosidad adaptada del lubricante. Los aditivos del **ELF SCOOTER^4 MAXI CITY 5W-40** mejoran el índice de viscosidad: el aceite se vuelve más espeso a alta temperatura y fluido a baja temperatura.

- **Control de la limpieza gracias al poder detergente**: los aditivos de detergencia del **ELF SCOOTER^4 MAXI CITY 5W-40** actúan por su poder de limpieza en caliente sobre los depósitos.

- **Costes de mantenimiento se reducen:** la formulación del **ELF SCOOTER^4 MAXI CITY 5W-40** evita el envejecimiento prematuro del lubricante y implica un margen de seguridad fuera de los intervalos de cambio. Una larga vida útil del motor está garantizado, los gastos de mantenimiento (mantenimiento y reparación) se reducen.

CARACTERISTICAS*

Ensayo	Unidad	Resultado
Grado de viscosidad	-	5W-40
Densidad a 15 °C	kg/m^3	854
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm^2/s	85
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm^2/s	14.3
Índice de viscosidad	-	175
Punto de congelación	°C	-39
Punto de inflamación COC	°C	220

* Las características mencionadas son valores típicos y no se pueden ser consideradas como especificaciones.

CONSEJO DE UTILIZACION

Antes de utilizar el producto, es importante comprobar el manual de instrucciones del vehículo, el cambio de aceite se realiza según las preconizaciones del constructor.

El producto no debe ser almacenado a una temperatura superior a 60°C evitando una exposición a una fuerte luminosidad del sol, a un frío intenso o a fuertes variaciones de temperaturas.

Es aconsejable un almacenaje de los envases fuera de intemperies. En caso contrario, los bidones deben ser almacenados horizontalmente para evitar una contaminación eventual por agua así como el borrado de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO-AMBIENTE

En base a los datos toxicológicos disponibles, este producto no debe provocar efectos nefastos para la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Puede conseguirla a través su vendedor local o en la página web www.quickfds.com.

Este producto no debe ser utilizado en aplicaciones que no sea la por la cual está destinado.

En caso de eliminación del producto usado, asegúrese en proteger el medio-ambiente y en respetar las reglamentaciones locales.

TOTAL ESPAÑA SA
Calle Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

Actualización: Marzo 2012 / Junio 2012

ELF SCOOTER^4 MAXI CITY 5W-40

Las variaciones son posibles en condiciones de producción normales pero no afectan las prestaciones del producto esperadas sea cual sea la planta de producción. Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Nuestros productos se pueden consultar en nuestra web www.elfmoto.es